

# 倉儲、理貨作業安全規定:

- 1、倉儲、理貨作業需穿戴安全鞋。
- 2、搬運物料人員，不要穿著拖地之長褲。
- 3、物料不宜以拋擲方式，遞送物料。如稍有失誤，拋出之物料即有擊傷對方之虞，因物料拋出後，即無法控制。
- 4、裝載物料之手推車，應向前推進，不宜拉行（空車例外）俾可控制手推車之重心，同時裝載須平穩妥當，以免偏載而翻落。
- 5、搬運物料時應先行清除通道上之一切障礙物。
- 6、存放圓鐵、管料等長形物料時，勿使其伸出在行人通道上。
- 7、搬運體積較大之物件時，慎防物體發生碰擊，及傾倒。
- 8、不使用損壞的容器，與不牢固的鐵鏈、鋼索、及麻繩來進行搬運作業。
- 9、搬運重物應利用堆高機，或數人協同作業。
- 10、在放置物料之四周，應預留相當空間。俾堆高機通行。



# 固定式起重機作業安全規定:

- 1、從事吊掛作業人員及吊掛指揮人員必須經特殊安全衛生訓練合格，並取得操作及吊掛人員之安全衛生教育訓練結業證書。且合格證需於有效期限內。
- 2、從事起重機操作前確實執行自動檢查，確認無故障之虞，方可操作。
- 3、吊掛作業時，需配戴安全帽並穿著安全鞋。
- 4、起重機操作員在安全許可下，必須優先接受任何人所發出之緊急停止信號，立即停止操作。
- 5、龐大件物品或較複雜之吊掛作業，若有多數吊掛人員同時在物件附近工作時，應指定第一負責人綜合協調，並指揮監工作進行。
- 6、吊掛作業時吊荷物有銳角、稜角時會割斷吊索造成危險，應於銳角等處墊上保護物，如管套、枕木、橡膠等以防止吊索切斷。
- 8、吊索已檢查發現缺陷時不可任意放置或丟棄，避免被他人誤用而發生意外，應確實報廢並丟棄於廢物筒內。
- 9、對於日常吊掛作業，單位主管應負其監督責任。
- 10、起重機使用完畢後，應放置指定地點。



| KENMOS 大德金茂股份有限公司 |                | 固定式起重機每日作業前暨每月定期檢查表 |             |            |                |                |              |           |               |   |   |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
|-------------------|----------------|---------------------|-------------|------------|----------------|----------------|--------------|-----------|---------------|---|---|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|--|
| 檢查月份              | 107年11月        | 使用單位                | 生產一部        |            |                |                |              |           |               |   |   |    | 設備編號 |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 吊升重量 | 2.83 公噸 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 檢查日期              | 檢查日期           | 檢查地點                | 1           | 2          | 3              | 4              | 5            | 6         | 7             | 8 | 9 | 10 | 11   | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21   | 22      | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |
| 檢查部分              | 1. 液壓系統及運作狀況正常 | 2. 剎車器作動正常          | 3. 控制裝置功能正常 | 4. 吊鉤運行無異常 | 5. 吊鉤鎖止、緩衝裝置正常 | 6. 電氣裝置作動、狀況正常 | 7. 吊鉤運行、機能正常 | 8. 吊鉤機能正常 | 每日檢查於此列以「✓」表示 |   |   |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 異常改善措施            |                |                     |             |            |                |                |              |           |               |   |   |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |
| 檢查人員簽名            |                |                     |             |            |                |                |              |           |               |   |   |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |  |  |

## 中空成型作業安全規定:

- 1、作業前檢查緊急停止按鈕是否確實作動、安全門警示系統正常運作。
- 2、中空成型作業需穿戴安全鞋、削邊作業需配戴防護手套。
- 3、削邊料作業依標準安全作業流程。
- 4、欲取下剛押出成形之產品應使用防熱手套。
- 5、機台運作時發現異常，需先啟動停止裝置，再行異常排除。
- 6、成型機台操作需夥同作業。
- 7、換模高架作業時，人員需配戴安全帶、安全帽。





# 研磨室作業安全規定:

- 1、從事研磨作業應配戴耳塞、防塵口罩，使用後應保持其清潔，以維護其性能。
- 2、工作場所嚴禁進食、吸菸。。
- 3、隨時保持工作場所之整潔，以防積塵過多，每日至少清掃乙次以上。
- 4、作業期間局部排氣裝置或整體換氣裝置不得停止運轉。
- 5、作業場所負責人每週應檢點通風裝置運轉狀況、員工作業情形、空調效果及粉塵處理狀況，並每六個月實施環境測定且記錄之。
- 6、主管人員應隨時注意各工作場所之噪音狀況作建議或督促勞工使用防護具。



## 緊急應變訓練、消防器材維護事項:

- 1、滅火、通報、急救、避難訓練之實施；每半年至少舉辦一次。
- 2、規劃緊急演練時應視實際需求，如必要時可協調外部相關單位（如消防隊、鄰廠...）共同參與演練。
- 3、維護管理消防安全設備，定期每一年委託有檢查資格者（消防設備師、消防設備士或專業機構）進行一次外觀檢查、機能檢查及綜合檢查，檢查結果並依「消防法」規定報請當地消防機關備查。
- 4、依管理規定定期實施防火避難設施、消防設備、滅火器相關自動檢查。
- 5、消防設備、及逃生出入口周圍禁止堆放物品，並保持清潔。
- 6、凡屬嚴禁煙火區所設置明顯之警告牌示，每位勞工須遵守該規定。
- 7、各員工須知遇火警疏散時應依消防設備暨緊急疏散指示圖路線逃生。
- 8、滅火器材周圍半徑1公尺內嚴禁堆放物品，以防止緊急應變時阻礙取用。

